Drahtseile24 SEIT 1992 mit Sicherheit
Gewerbestraße 18, 21279 Hollenstedt | 04165/221520 | Info@Drahtseile24.de | www.Drahtseile24.de

Prüfbericht: 8mm Edelstahlseil 7x19 mit Augterminal verpresst

Prüfbericht Nr.: 231212-54
Auftraggeber: Drahtseile24 GmbH
Aufgabe: Zugversuche an Edelstahlseil
Dieser Prüfbericht umfasst eine Seite.

Prüfzeitraum: 12.12.23
Prüfer: Sarah Witthuhn
Prüfgegenstand: Augterminal 8mm

Versuchsanordnung

Diese Versuchsreihe beschreibt Zugversuche an Edelstahlseilen mit Augterminal und Schlaufe mit CU-Pressklemme

Es soll untersucht werden, welche Versagungskräfte die hier beschriebenen Drahtseile mit Augterminal und Schlaufe erreichen. Es werden zwei Zugversuche mit jeweils einem Edelstahlseil mit Augterminal und Schlaufe mit Kupferpressklemme der beschriebenen Serie durchgeführt.

Beschreibung: 8mm Edelstahldrahtseil, Konstruktion 7x19 (6x19+SE), Nennfestigkeit: 1.570N/mm^2, Mindestbruchkraft (MBK): 36,37kN, Chargen Nr.: 62923, einseitig mit Edelstahl Augterminal 8mm und einseitig mit Schlaufe verpresst.

Maße: Augterminal: Länge/Dicke über alles im unverpressten Zustand: 140,3mm/16,04mm, Auge: Bohrung: 14,42mm, Stärke: 9,63mm Außendurchmesser: 32,16mm, verpresste Länge/D: 84,5mm/14,85mm, Kennzeichnung: Keine, Werkzeug T8/Nr.364, Pressdruck: 1500kN

Schlaufe: verpresst gemäß DIN EN 13411-3, April 2011, Form A „zylindrisch“ mit Kupferpressklemme, Größe CU 8, Klemmenmaße nach Verpressung: 12mm x 29,3mm, Werkzeug: Z8/Nr.364. Die Durchführung der Zugversuche erfolgt mit einer Universalprüfmaschine Typ Zwick 1478, max. Belastung 100kN, Genauigkeitsklasse 1, bestückt mit Kraftsensor 100kN, Messrate: 50Hz

Zugversuch Nr. 1-2:

Prüfdatum: 12.12.23, Einspannlänge: 602mm,

Aufnahme des Prüfobjektes in die Prüfmaschine: Schäkel Hochfest mit Mutter/Splint 1,5t

Prüfgeschwindigkeit: Langsame Übersetzung (C= 50mm/min.)



Ergebnis: Einmal Seilbruch am Pressklemmenausgang, einmal Seilbruch im freien Seil bei min. 44kN. MBK in Höhe von 36,37kN überschritten. Nutzlast bei fünffachem Sicherheitsfaktor: 700kg.

Sarah Witthuhn, Geschäftsführung